

Aufbauhinweise Zeitnehmung Power Time + Startampel

Sie erhalten folgende Packstücke:

Anzeige	Startampel / Lichtschranke	Alubox
1 x Anzeige UNT7 1 x Kaltgerätekabel 4 x Augenschraube 4 x Karabiner 2 x Kette 1 x Kabel 9 m (9-pol.D-Sub Buche – RJ45) 1 x Kabeltrommel mit 50 m RJ45 Kabel (mit Kupplungsstück)	1 x Startampel 1 x Steuerung für Startampel 1 x Standfuß 4 x Verlängerung Standfuß 1 x Ständer 1 x Kabeltrommel mit 120 m 4-poligen Anschlusskabel 1 x Lichtschranke in Kunststoffkoffer 2 x Stativ	2 x Bananenleitung 2 x Auskoppelbox 1 x Power Time ***** nur bei Sprechgarnitur ***** 2 x Headset 2 x Verstärker 2 x Bananenleitung

Aufbaureihenfolge:

Start:

1. Startampel auf Ständer montieren.
2. Steuerung an die Startampel und 230 V anschließen.
3. Auskoppelbox an Steuerung der Startampel (Bananenleitung) und Verlängerungskabel (zum Ziel) anschließen.

Ziel:

4. Power Time auspacken, 4 Batterie einlegen, Netzgerät, und 2 x Klinkenstecker-auf-Bananenkupplung (Start und Stop) anstecken.
5. Anzeige aufstellen bzw. mit Ketten aufhängen.
6. 230 V und Datenkabel (und Verlängerungskabel) an Anzeige anschließen.
7. Lichtschranke an Stativ montieren und einrichten.
8. Lichtschranke an Power Time anschließen (Bananenleitung, Stop).
9. Auskoppelbox an Verlängerungskabel (vom Start) anschließen.
10. Auskoppelbox an Power Time anschließen (Bananenleitung, Start).
11. Kabel von Anzeige auf Power Time anschließen (PC/SCB)

